



Boletim Técnico PEK POWDER 1kg

Pó para polimento de porcelanatos e cerâmicas

Pek Powder é o primeiro pó para polimento de porcelanatos e cerâmicas do mundo. Após seu lançamento, mais de 10 milhões de m² destes revestimentos deixaram de serem substituídos. Indicado para a recuperação de arranhões superficiais, corrosões por produtos químicos, desgaste por abrasão e obtenção de brilho natural intenso em processos de repolimento.



Pág. 1

Como usar?

Dica: Após o uso de Pek Powder - A cura - utilize o exclusivo Supergloss LP em várias demãos. O produto é essencial para um brilho mais intenso e duradouro, seja em porcelanatos, marmoglasses ou em cerâmicas. Sua aplicação também torna o piso menos escorregadio. Alguns mármore ficam ótimos com Pek Powder: Caso do Mármore Branco Piguês e do Aurora Pérola, por exemplo.

Aplique uma porção do produto (uma colher de sopa) diretamente sobre a área a ser lustrada (a cada m²) e adicione água para formar um creme. Proceda o lustro com máquinas politrizes com discos "brancos", "bege" ou natural blend (pelo de porco). Passe a máquina lentamente sobre a solução até a mesma ir secando. Passe a máquina até a pasta secar com o máximo de peso possível.

Vá adicionando água e produto conforme a necessidade apresentada. Confira constantemente o brilho obtido para determinar mais passadas de máquina ou maior utilização do produto.

Após a aplicação lave a área com **Limpeza Diária LP**, deixe secar e passe o disco seco no piso. Outras técnicas importantes e específicas estão em www.pisoclean.com.br. Confira!

Atenção

Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações ou um médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Manter ao abrigo da luz e do calor. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Composição

Princípio Ativo: Óxido de alumínio e compostos minerais.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Porcelanatos, Cerâmicas esmaltadas, Marmoglass, Quartzitos, Pinturas epóxi, Mármore de polimento mais difícil.

Resolve: Baixo brilho, Corrosões por produtos químicos, Desgaste por abrasão, Arranhões superficiais.

Benefícios: Promoção de piso menos escorregadio, Mais de 10 milhões de m² de revestimentos que deixaram de ser substituídos pelo uso corretivo de Pek Powder.

Rendimento

De 30 a 70 m²/kg

Apresentação

1 kg

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA