



## Boletim Técnico

# DESINCRUSTANTE LP 5L

Removedor de cimento e sujeiras difíceis

**Desincrustante LP** é um produto revolucionário, pois é o único da categoria que não danifica (corrói) o polimento de porcelanatos ou os esmaltes das cerâmicas. É indicado para a remoção de resíduos de obra em geral, rejuntas cimentícios, eflorescências (sais sobre a superfície) e na limpeza de revestimentos demasiadamente contaminados por impurezas. Deve ser utilizado com cuidado apenas em mármore polidos ou cimentados polidos, sob o risco de perda de brilho.



Pág. 1

### Como usar?

**Desincrustante LP** pode ser aplicado sobre a superfície levemente umedecida. 1. A limpeza deve ser feita com trinchas, vassouras, acessórios compatíveis ou lavadoras profissionais. 2. Espalhe a solução sobre a superfície e deixe agir entre 10 a 15 minutos. 3. Após o tempo de ação, esfregue bem o revestimento até a total remoção das impurezas. 4. Enxágue com água em abundância até remover todo o produto.

**Dica:** Caso persistam resíduos, repita a operação com o mesmo tempo de ação e com a mesma diluição. É recomendado repetir o processo várias vezes ao invés de aumentar o tempo de exposição. Em superfícies muito contaminadas pode-se avaliar uma diluição menor desde que se faça um teste prévio. O produto poderá ser utilizado puro apenas em revestimentos muito rústicos ou muito danificados (por cimento ou sais).

**Excelente para:** Porcelanatos • cerâmicas • ardósias • granitos • rejuntas • mármore • pedras portuguesas • pedras mineiras • tijolos • pedras miracemas • cimentícios antigos, muito contaminados, entre outros.

### Atenção

Não ingerir! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

### Composição

**Princípio Ativo:** Ácido Fosfórico.  
**Composição:** Surfactantes, Tensoativo Não-Iônico, Neutralizante, Conservante e Veículo.

### Onde usar?

**Ambientes:** Áreas internas, Áreas externas.

**Revestimentos:** Cerâmicas rústicas ou esmaltadas, Porcelanatos polidos ou texturizados, Pedras em geral, Ardósias, Granitos, Rejuntas, Mármore, Tijolos, Cimentícios antigos, muito contaminados, entre outros. **Obs.:** Deve ser utilizado com cuidado apenas em mármore ou cimentados polidos, sob risco de perda de brilho.

**Resolve:** Resíduos de rejuntas cimentícios, Eflorescências, Sujeira pós-obra, Impurezas em diversos tipos de revestimentos.

**Benefícios:** Nova fórmula com ativo biodegradável. Sem cheiro algum. Não danifica porcelanatos de qualquer tipo, granitos e cerâmicas. Super rentável: pode ser diluído em quinze partes de água.

### Rendimento

Verificar pelo site.

### Apresentação

1 Le 5 L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda  
Aut. Func. MS: 3.05.413-4  
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto  
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002  
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151  
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199  
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743  
INDÚSTRIA BRASILEIRA