# Boletim Técnico

# SUPER GLOSS 1L

**Cristalizante - vitrificante**

**SuperGLOSS® LP** é um produto que reage com as superfícies através de ação termoquímica. Confere maior resistência mecânica aos revestimentos, aumentando e emparelhando seu brilho. É ideal para áreas que sofram maior desgaste por meio de fricção. Seu efeito é inigualável. Impede transferências de sujeiras e deixa o piso mais antiderrapante. É perfeito para aprimorar ainda mais o resultado de Pek Powder.

É imprescindível o uso de máquinas e discos apropriados para que seus benefícios sejam obtidos. Também indicado para cerâmicas esmaltadas, mármores, marmoglasses, granitos, entre outros.

## Como usar?

**1.** Despeje o produto diretamente sobre a superfície e proceda o polimento mecânico com máquina polidora ou enceradeira com rotação entre 150 a 400 rpm. Utilize disco branco do tipo ScotchBrite® ou similar. **2.** Passe a máquina sobre o porcelanato até o produto secar completamente. **3.** Repita a operação até obter o resultado desejado em várias demãos.

**Dica:** Entre as demãos, caso seja percebido algum acúmulo do produto, borrife um pouco de água sobre o piso e lustre como se estivesse aplicando SuperGloss LP. Intercale algumas passadas de água (bem poucas) e o próprio produto. Não é necessário o uso de pesos adicionais nas máquinas.

## Composição

**Princípio Ativo:** emulsão blend de ceras naturais e sintéticas. **Composição:** plastificantes, adjuvantes, antiespumante, conservante e veículo.

## Onde usar?

**Ambientes:** Áreas internas, Áreas externas.
**Revestimentos:** Porcelanatos polidos, cerâmicas esmaltadas, mármores polidos, granitos polidos, Marmoglasses.
**Resolve:** Baixo brilho, baixa resistência, risco de desgaste por fricção.
**Benefícios:** Deixa o piso antiderrapante e impermeável a sujeiras.

## Atenção

Não ingerir! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou um médico levando o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Manter ao abrigo da luz e do calor. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

## Rendimento

De 50 a 100 m²/L

## Apresentação

**1L**

**Produzido por** PEK Indústria Química Ltda
**Aut. Func. MS:** 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
**Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151**
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
**Resp. Técnico:** Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
**INDÚSTRIA BRASILEIRA**