



Boletim Técnico

PEK ANTISAIS 1L

Neutralizante de eflorescência

Pág. 1

Pek Antisais é uma solução aquosa para o tratamento de eflorescências danosas ao cimento e aos revestimentos em geral. Aplicando sobre a superfície pode-se neutralizar os efeitos da corrosão, transformando os sais solúveis (causadores das manchas brancas) em insolúveis e/ou dificilmente solúveis.

Pek Antisais forma um complexo de estrutura muito fina que entope os poros dos materiais, eliminando a eflorescência e diminuindo a absorção de água dos mesmos. É indicado para a eliminação e neutralização de sais. Sua aplicação deve ser feita fundamentalmente como medida prévia a qualquer outro tratamento, pois é ela que impedirá a migração dos sais.



Como usar?

Aplicar com a superfície limpa e completamente seca.

1. Com uma trincha ou com uma escova, esfregue uma boa quantidade do produto diretamente sobre o material a ser tratado. **2.** Esfregue até que a área fique com tonalidade uniforme (cor de molhada). Deixe secar. **3.** As partes afetadas devem ser tratadas duas ou três vezes (quando muito afetadas). Entre cada fase do tratamento, deve ocorrer um tempo de espera de +/- 7 horas. **4.** Após 24 horas do término do tratamento, com a superfície bem seca e sem sais, aplica-se a impermeabilização adequada com um de nossos hidro/oleofugantes, preferencialmente.

Atenção

Não ingerir! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Provoca irritação ocular grave. Provoca irritação moderada à pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Composição

Princípio Ativo: composto inorgânico.
Composição: diluente, conservante e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Ardósias, Mármore, Alvenarias, Tijolos, etc.
Resolve: Eflorescências.
Benefícios: Neutralização e eliminação de sais.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA