



Boletim Técnico

PEK GRANITI / claros 1kg

Pó para polimento de porcelanatos e cerâmicas

Pek Graniti é um pó para polimento de granitos, basaltos e gneisses. É indicado para a recuperação de arranhões superficiais, corrosões por produtos químicos, desgaste por abrasão e, principalmente, obtenção de brilho natural intenso ao final de repolimentos com abrasivos diamantados.

Trata-se de um produto produzido para todo tipo de revestimento polido lustrável, e que vem em duas versões – **Pek Graniti Claros & Pek Graniti Escuros**.

Pek Graniti Claros é um pó para polimento natural de granitos brancos/claros. Sua ação desenvolve o brilho que até então somente era obtido em politrizes automáticas dentro das mineradoras.

Como usar?

1. Aplique uma porção do produto (uma colher de sopa) diretamente sobre a área a ser lustrada (a cada m²) e adicione água para formar um creme.

Atenção: Proceda ao lustro com máquinas politrizes com discos "branco", "bege" ou natural blend (pelo de porco).

2. Passe a máquina lentamente sobre a solução até a mesma ir secando. Passe até secar ou com o máximo de peso possível.

3. Vá adicionando água e produto conforme a necessidade apresentada. Confira constantemente o brilho obtido para determinar mais passadas de máquina ou maior utilização do produto.

Dica: Depois de algumas passadas com o disco adotado, realize um novo procedimento com o uso de palhas de aço 0. Coloque as palhas abaixo do disco e lustre normalmente.

4. Após a aplicação lave a área com Limpeza Diária LP, deixe secar e passe o disco seco no piso.

Pronto! :)

Dicas: Depois de algumas passadas com o disco adotado, realize um novo procedimento com o uso de palhas de aço 0. Coloque as palhas abaixo do disco e lustre normalmente. Após o uso de **Pek Graniti** aplique um de nossos hidro/oleofugantes e finalize o processo com Pek Eclipse. O resultado final será espetacular!

Atenção

Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscaras e óculos de proteção. Tóxico se ingerido. Provoca lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Manter ao abrigo da luz e do calor. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado, em caso de ingestão não provoque o vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**



Composição

Princípio Ativo: Óxido de alumínio e compostos minerais.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Granitos, Basaltos, Gnaisses.

Resolve: Falta de polimento, corrosões por produtos químicos. Desgaste por abrasão, baixo brilho.

Benefícios: Recupera arranhões superficiais.

Rendimento

Até 40 m²/kg

Apresentação

1 kg

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
 Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto
 Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
 CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA