



## Boletim Técnico

# PSC HIDROFUGA COLOR QUARTZO 1L

Proteção com intensificação de tom contra umidade e manchamentos diversos

**Hidrofuga Color Quartzo** é um hidro/oleofugante base solvente efeito "molhado" indicado para a máxima proteção dos revestimentos porosos. Impede a infiltração de óleos e diversos outros tipos de líquidos. Também protege o revestimento contra a deterioração pela ação da umidade. Trata-se de um produto impregnante que promove a intensificação da cor original do material e ainda permite a liberação da umidade contida dentro ou abaixo dos revestimentos – O PRODUTO FICA DENTRO DO REVESTIMENTO, JAMAIS SOBRE ELE. Pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas.

É ideal para materiais escuros ou coloridos, realçando a tonalidade original quando aplicado: verdes mais verdes, vermelhos mais vermelhos e assim por diante. Melhora o brilho de peças polidas, MAS NÃO PROMOVE BRILHO EM SUPERFÍCIES FOSCAS, JÁ QUE FICA DENTRO DO MATERIAL. Também corrige micro fissuras de granitos (pés de galinha). Também ideal para porcelanatos que imitam madeira.

**Atenção:** Hidrofuga Color Quartzo Hidrofuga Color Quartzo não impede corrosão por ácidos, arranhões ou desgastes.

### Como usar?

1. Faça um teste em uma pequena área e permita o tempo de cura de 24 horas para determinar a facilidade de aplicação, secagem e os resultados desejados.

**Atenção:** Certifique-se de que as superfícies a serem tratadas estão secas, limpas e livres de resíduos. O produto deve ser aplicado puro, sem diluição.

2. Sature a superfície com o produto utilizando um pulverizador manual de baixa pressão, um pincel, rolo ou similar. ESFREGUE BEM PARA AJUDAR NA PENETRAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE COR. Evite o contato com as áreas vizinhas. 3. Num prazo mínimo de 10 minutos, repita a Etapa 2 "molhado sobre molhado". O rendimento total de um litro é de aproximadamente 3 a 30m<sup>2</sup>, dependendo da absorção do material (consulte a tabela de rendimentos). 4. 10 minutos depois, retire os excessos com panos secos até que o revestimento não marque com o passar dos dedos. **Obs.:** A remoção de excessos é fundamental em materiais mais fechados e desnecessária nos mais porosos. Lembre-se, o produto deve ficar dentro do material, jamais sobre ele. Materiais mais porosos "puxam" todo o produto; materiais mais fechados, não.

**Atenção:** O produto é impregnante e deve ficar dentro das superfícies e não sobre elas. Se você esperou muito tempo e o produto começou a cura e, assim, tornou-se mais difícil de ser removido, umedeça o pano com Hidrofuga Color Quartzo para facilitar a remoção e esfregue sobre os resíduos, depois faça o mesmo com panos secos.

**Dica:** A remoção de resíduos só é necessária em materiais polidos ou muito fechados. Não será efetuada em revestimentos porosos, pois o produto penetrará por completo em sua capilaridade. – Somos repetitivos porque é muito comum que as pessoas fiquem em dúvida.

5. Use aguarrás para a limpeza do equipamento. 6. A área tratada poderá ser liberada para trânsito após duas horas e ser molhada depois de 24h.

### ORIENTAÇÃO DE USO PARA PORCELANATOS QUE IMITAM MADEIRA:

1. Aplique com pincel, rolos ou panos. Passe o produto em pouca quantidade e vá esfregando com o acessório adotado (para ajudar na penetração). 2. 10 minutos depois, esfregue as áreas tratadas com panos secos até que você sinta que não há mais produto sobre o porcelanato (ele tem que ficar dentro). Certifique-se de que o revestimento não marca com o passar de seus dedos, por exemplo. 3. A área tratada poderá ser liberada para trânsito após duas horas e ser molhada depois de 24h.

**Pronto! :)**



### Composição

**Princípio Ativo:** Silano, siloxano.  
**Composição:** adjuvante e solvente orgânico.

### Onde usar?

**Ambientes:** Áreas internas, Áreas externas.

**Revestimentos:** Cerâmicas rústicas, granitos, ardósias, mármore, Porcelanatos, Ladrilhos hidráulicos, rochas sintéticas, em geral (como silestone), cimentícios, em geral, e todo e qualquer revestimento poroso – O PRODUTO IDEAL PARA O TRATAMENTO DE PORCELANATOS QUE IMITAM MADEIRA. **Obs.:** A promoção de cor é mais significativa nos materiais mais fechados, como os granitos. Para a promoção de tom em cimentados, indicamos Pk Proteção+Cor, que é muito mais concentrado.

**Resolve:** Risco de manchamentos, tonalidade esmaecida.

**Benefícios:** Efeito "molhado", com solvente ecológico, pouco cheiro.

Produzido por PEK Indústria Química Ltda  
Aut. Func. MS: 3.05.413-4

Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto  
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002

Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151  
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199

Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

**Atenção**

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Use luvas de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Muito tóxico para organismos aquáticos. Provoca lesões oculares graves. Provoca irritação à pele. Nocivo para organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Líquido e vapores altamente inflamáveis. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**Rendimento**Até 30 m<sup>2</sup>/L**Apresentação**400 ml, **1L** e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda  
Aut. Func. MS: 3.05.413-4  
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto  
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002  
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151  
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199  
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743  
**INDÚSTRIA BRASILEIRA**