Boletim Técnico
PEK SELEX 1L

Selador semibrilho para áreas externas

Pek Selex é uma resina acrílica de alta dureza, base água com altíssimo teor de sólidos e grande poder de impermeabilização. É indicado para áreas de grande circulação, tanto externas quanto internas.

É uma excelente opção de tratamento para pedras naturais, cerâmicas naturais ou esmaltadas, ardósias, cimentados, madeiras, porcelanatos naturais ou esmaltados. Promove ótima aparência (semi brilho) e facilidade de limpeza, tem cheiro agradável e secagem rápida.

Como usar?

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e totalmente seca (isenta de resíduos de produtos de limpeza).

1. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa (de preferência travado, para que não role), pistola ou luva aplicadora de cera. **2.** Despeje o produto sobre o piso, espalhando no sentido vertical e puxando no sentido horizontal sem interrupção para obter um filme uniforme. **3.** Recomendamos a aplicação de duas a quatro demãos com intervalo de uma hora (ou quando seco ao toque) entre elas. **4.** A área poderá ser liberada após 6 horas do tratamento. Recomenda-se evitar o contato com água por até 36 horas, para ancoragem completa do produto.

Cuidado: Pisos desnivelados podem apresentar problemas quando há acúmulo de água por períodos prolongados, prejudicando a durabilidade do tratamento. ***Atenção: Não indicado para superfícies polidas.**

Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

Atenção

Não ingerir! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou um médico levando o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Manter ao abrigo da luz e do calor. Não dê nada via oral para uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Composição

Princípio Ativo: polímeros acrílicos. **Composição:** antiespumante, plastificantes, adjuvante, conservante e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Pedras Naturais, Cerâmicas naturais ou esmaltadas, Ardósias, Cimentados, Madeiras, Porcelanatos naturais ou esmaltados, etc. **Obs.:** Não indicado para superfícies polidas.
Resolve: Vulnerabilidades e desgastes potenciais em áreas de grande circulação.
Benefícios: Cheiro agradável. Secagem rápida. Promove semi-brilho.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA