



Boletim Técnico PEK ECLIPSE 1L

Brilho e resistência para mármore, granitos e concretos

Pek Eclipse é um cristalizante/vitrificante exclusivo, ideal para granitos, mármore, similares polidos (outras pedras naturais ou artificiais e cimentados) e concretos lapidados. O produto aumenta o brilho, confere maior resistência mecânica, promove efeito antiderrapante, incrementa a cor, corrige pequenas fissuras (preenche) e facilita a manutenção dos revestimentos em que é aplicado. Indicado para restauradores de pisos e profissionais da pedra (marmoristas e mineradores).

Nos concretos lapidados, é perfeito para impedir a transferência de marcas de pneus das empilhadeiras. É, também, o produto ideal para a manutenção periódica destes pavimentos.

Pek Eclipse é um produto de uso exclusivamente profissional, pois é fundamental que seja aplicado com máquinas apropriadas.

Como usar?

RESTAURADORES: Agite vigorosamente antes de usar! Despeje o produto diretamente sobre a superfície e proceda o polimento mecânico com máquina polidora ou enceradeira com rotação entre 150 a 400 rpm. Utilize disco branco do tipo ScotchBrite® ou similar. Passe a máquina sobre a superfície até o produto secar completamente. Repita a operação até obter o resultado desejado. Não são necessários pesos adicionais.

MINERADORAS / MARMORARIA: Agite vigorosamente antes de usar! Espalhe ou borrife o produto diretamente sobre a superfície e proceda o polimento mecânico imediatamente com máquina manual ou enceratriz de mesa. Utilize disco branco do tipo ScotchBrite® ou similar. Passe a máquina sobre a chapa até o produto secar completamente. Repita a operação até obter o resultado desejado. Para maiores informações consulte o boletim técnico do produto.

Atenção

Não ingerir! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou um médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Manter ao abrigo da luz e do calor. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: emulsão blend de ceras naturais e sintéticas. **Composição:** plastificantes, adjuvantes, antiespumante, conservante e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Mármore, Cimentados polidos e lapidados, granitos, Limestones, Concretos lapidados, gnaisses, travertinos, outros tipos de pisos polidos.

Resolve: Pequenas fissuras, baixo brilho, baixa resistência mecânica.

Benefícios: Facilidade na manutenção do revestimento. Restauração do piso.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA