



## Boletim Técnico PEK CINCO P 1kg

**Pó para polimento de porcelanatos, granitos  
e cerâmicas esmaltadas**

**Pek CINCO P** restaura e corrige brilho de porcelanatos e também recupera outros tipos de pisos, como cerâmicas esmaltadas. Através de ação mecânica, este produto desenvolve o brilho natural dos revestimentos, seu lustro final. Sua aplicação também torna o piso menos escorregadio.

**Pek CINCO P** é indicado para a recuperação de arranhões superficiais, corrosões por produtos químicos, desgaste por abrasão e obtenção de brilho natural intenso em processos de polimento natural. É Ideal para o lustre de porcelanatos de todos os tipos, granitos, cerâmicas esmaltadas, quartzitos, rochas artificiais e alguns tipos de mármore.



Pág. 1

### Como usar?

1. Aplique uma porção do produto (um scoop contido na embalagem) diretamente sobre a área a ser lustrada (a cada m<sup>2</sup>) e adicione água para formar uma pasta.

**Atenção:** Proceda o lustro com máquinas polidoras profissionais com discos "brancos", "bege" ou natural blend (pelo de porco).

2. Adicione pesos na máquina e passe-a diversas vezes, até a pasta secar completamente.

3. Vá adicionando água e produto conforme a necessidade apresentada. Confira constantemente o brilho obtido para determinar mais passadas de máquina ou maior utilização do produto.

4. Após a aplicação, lave a área com Limpeza Diária LP, deixe secar e passe o disco seco no piso. Outras técnicas importantes e específicas estão em [www.pisoclean.com.br](http://www.pisoclean.com.br). Confira!

**Dica:** Após o uso de **Pek CINCO P**, utilize o exclusivo *Supergloss LP* ou *Pek Eclipse*, dependendo do tipo de revestimento tratado, em várias demãos. Os produtos são essenciais para um brilho mais intenso e duradouro. Sua aplicação também torna pisos menos escorregadios e menos suscetíveis a manchas e sujeira. **Pek CINCO P não funciona com enceradeiras leves e de fraca potência. Pronto:)**

### Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter ao abrigo da luz e do calor. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

### Composição

Agente de polimento.

### Onde usar?

**Ambientes:** Áreas internas, Áreas externas.

**Revestimentos:** Porcelanatos, Cerâmicas esmaltadas, marmoglass, quartzitos, pinturas epóxi, mármore de polimento mais difícil.

**Resolve:** Baixo brilho, corrosões por produtos químicos, desgaste por abrasão, arranhões superficiais.

**Benefícios:** Promoção de piso menos escorregadio, Mais de 10 milhões de m<sup>2</sup> de revestimentos que deixaram de ser substituídos pelo uso corretivo de Pek Powder.

### Rendimento

Até 40 m<sup>2</sup>/kg

### Apresentação

1 kg

Produzido por PEK Indústria Química Ltda  
Aut. Func. MS: 3.05.413-4  
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto  
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002  
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151  
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199  
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743  
**INDÚSTRIA BRASILEIRA**