Boletim Técnico
HIDROFUGA 5L

Proteção invisível contra manchas, umidade e intempéries

Hidrofuga é um hidro/oleofugante base solvente indicado pra a máxima proteção dos revestimentos mais porosos. Impede a infiltração de óleos e diversos outros tipos de líquidos. Também protege o revestimento contra a deterioração pela ação da umidade. É a versão econômica de Hidrofuga Super!

Trata-se de um produto impregnante que não promove qualquer alteração estética (e que não dá brilho) e ainda permite a liberação da umidade contida dentro ou abaixo dos revestimentos. Hidrofuga impede manchamentos diversos, eflorescências e formação de musgo e fungos. É um produto invisível após aplicado.

Atenção: Hidrofuga não impede corrosão por ácidos, arranhões ou desgastes.

Como usar?

1. Faça um teste em uma pequena área e permita o tempo de cura de 24 horas para determinar a facilidade de aplicação e os resultados desejados.

Atenção: Certifique-se de que as superfícies a serem tratadas estão secas, limpas e livres de resíduos. O produto deve ser aplicado puro, sem diluição.

2. Sature generosamente a superfície com o produto utilizando um pulverizador manual de baixa pressão, um pincel, rolo ou similar. A superfície deve ter um aspecto espelhado molhado por 3-5 segundos. Evite o contato com as áreas vizinhas. **3.** Quando a superfície se tornar seca ao toque, ou num prazo mínimo de 10 minutos, repita a Etapa 2 "molhado sobre molhado". O rendimento total de um litro varia de 3 a 30m², dependendo da absorção do material. **4.** Assim que a superfície se tornar novamente seca ao toque, ou num prazo mínimo de 10 minutos, para permitir que o produto penetre no revestimento, a superfície deverá ser polida com um pano branco limpo e seco para retirar o produto em excesso.

Atenção: O produto é impregnante e deve ficar dentro das superfícies e não sobre elas. Se você esperou muito tempo e o produto começou a cura e, assim, tornou-se mais difícil de ser removido, umedeça o pano com Hidrofuga para facilitar a remoção e esfregue sobre os resíduos.

Dica: A remoção de resíduos só é necessária em materiais polidos ou muito fechados. Não será efetuada em revestimentos porosos, pois o produto penetrará por completo em sua capilaridade.

5. Use aguarrás para a limpeza do equipamento. **6.** A área tratada poderá liberada para trânsito após duas horas e ser molhada depois de 24h. **Pronto! :)**

Atenção

CUIDADO, INFLAMÁVEL! MANTENHA LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Cuidado! Perigosa sua ingestão! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Líquido e vapores inflamáveis. Pode provocar câncer se aspirado. Pode provocar defeitos genéticos se aspirado. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Provoca irritação à pele. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter ao abrigo da luz e do calor, em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Composição

Princípio Ativo: Silano, siloxano.
Composição: hidrocarbonetos alifáticos.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Todo e qualquer revestimento poroso.
Resolve: Risco de manchas e eflorescências. Umidade. Risco de infiltração. Intempéries.
Benefícios: Sem qualquer alteração estética do revestimento. Mega proteção. Anti-fungos.

Rendimento

Até 30m²/L

Apresentação

1L e **5 L**

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA