



Boletim Técnico REMOVEDOR LP 5L

Removedor de respingos de tintas, ceras e sujeiras

Removedor LP é um produto concentrado, ideal para remover resinas e acabamentos acrílicos base água de difícil remoção. Emulsiona o filme, amolecendo-o, facilitando sua retirada. Remove com eficiência respingos de tintas base água - muito comuns ao final da obra - e sujeiras difíceis. É um produto de alto desempenho também indicado para uso profissional.

Removedor LP é o produto ideal para a remoção de PSC Acabamento e Pek Selex, por exemplo.



Pág. 1

Como usar?

1. Espalhe o produto sobre a superfície e deixe agir entre 15 a 20 minutos. **2.** Esfregue com intensidade utilizando fibras, vassouras ou acessório de limpeza apropriado. **3.** Enxágue com água pura e, caso persista algum resíduo sobre a superfície, repita a operação.

Pronto!:)

Dica: A ação de 15 a 20 minutos é fundamental, seja para a remoção de ceras ou para a limpeza profunda. Não utilize acessórios abrasivos sobre superfícies polidas. Pode ser usado em pisos tratados com nossos hidro/oleofugantes sem interferir em suas ações. Para a manutenção do dia-a-dia utilize somente Limpeza Diária LP.

Atenção

Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas e óculos de proteção. Provoca irritação ocular grave. Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Composição

Princípio Ativo: N-N-dimetil 9-decenamida.
Composição: Tensoativo, emulsionante e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Mármore sensíveis e delicados, Porcelanatos de todos os tipos, granitos, outras rochas, Cimentícios, em geral, cerâmicas esmaltadas ou naturais, e qualquer tipo de superfície lavável. **Obs.:** Removedor LP não deve ser utilizado em pisos tratados com ceras, vernizes ou resinas, a não ser com a finalidade de remoção.

Resolve: Resinas e acabamentos acrílicos base água de difícil remoção, respingos de tintas base água.

Benefícios: Altamente rentável: pode ser diluído em até 10 partes d'água. Ativo biodegradável.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA