



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO ESPECIALIDADES
Boletim Técnico

PEK ANTISAIS

Neutralizante de eflorescências

➤ PROPRIEDADES

Pek Antisais é uma solução aquosa para o tratamento de eflorescências danosas ao cimento e aos revestimentos em geral. Aplicando sobre a superfície pode-se neutralizar os efeitos da corrosão, transformando os sais solúveis (causadores das manchas brancas) em insolúveis e/ou dificilmente solúveis.

Pek Antisais forma um complexo de estrutura muito fina que entope os poros dos materiais, eliminando a eflorescência e diminuindo a absorção de água dos mesmos. É indicado para a eliminação e neutralização da manifestação de sais. Sua aplicação deve ser feita fundamentalmente como medida prévia a qualquer outro tratamento, pois é ela que impedirá a migração dos sais.

Pek Antisais **não** é um removedor de flores.

➤ MODO DE USO

Aplique com a superfície limpa e completamente seca.

1. Com uma trincha ou com uma escova, esfregue uma boa quantidade do produto diretamente sobre o material a ser tratado.
2. Esfregue até que a área fique com tonalidade uniforme (cor de molhada). Deixe secar.
3. As partes afetadas devem ser tratadas duas ou três vezes (quando muito afetadas). Entre cada fase do tratamento, deve ocorrer um tempo de espera de +/- 7 horas.
4. Após 24 horas do término do tratamento, com a superfície bem seca e sem sais, aplica-se a impermeabilização adequada com um de nossos hidro/oleofugantes, preferencialmente.

➤ COMPOSIÇÃO

Princípio ativo: composto inorgânico.
Composição: diluente, conservante e veículo.

➤ ATENÇÃO

Importante uso de luvas. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

Código EAN

1 litro	5 litros
7898931663134	7898931663127



➤ APRESENTAÇÃO



*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

➤ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
Mármore ou Granitos*	puro	até 15 m ²
Cimentos	puro	até 8 m ²
Cerâmicas	puro	até 8 m ²
Ardósias	puro	até 8 m ²

*Polidos