



**PISOCLEAN**<sup>®</sup>  
resolve.

DIVISÃO ESPECIALIDADES

# Boletim Técnico

## PEK BLECAUTE

*Intensificador para superfícies escuras*

### ➤ PROPRIEDADES

**Pek Bleaute** é um hidro/oleofugante especialmente desenvolvido para corrigir a tonalidade, melhorar o brilho e proteger granitos, mármore, ardósias e basaltos escuros, particularmente os pretos. O produto pode ser utilizado por mineradoras durante a produção, assim como, por marmorarias e empresas de restauração para a recuperação destes materiais. Seu efeito é de longa duração. Também apropriado para porcelanatos pretos.

### ➤ MODO DE USO

**Na restauração:** Aplique o produto distribuindo uma camada fina de modo uniforme com uma flanela, rolo ou pincel. Aguarde alguns minutos e elimine o excesso enxugando e polindo com um pano seco e limpo. O efeito desejado será imediatamente obtido. Uma nova demão escurecerá ainda mais a superfície. A área poderá ser liberada para o trânsito em 3 horas e poderá ser molhada em 48h.

**Na produção (Método Alternativo):** Com o material levigado até a grana 600-800, seco com a utilização de fornos ou ao ar aberto um ou dois dias, de modo que perca a umidade que absorveu durante o polimento. O produto é aplicado à mão ou com uma enceradeira automática. Recomenda-se aplicar com pequeno excesso. Deixe o produto secar por pelo menos 12 horas. A utilização de fornos ou climas particularmente quentes permite encurtar este tempo. Proceda ao polimento final, utilizando somente as cabeças com os polidores.



### ➤ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: copolímeros de resinas de silicone. Composição: solventes orgânicos, plastificantes e corante.

### ➤ ATENÇÃO

Importante uso de luvas, máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

### ➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

### ➤ APRESENTAÇÃO



\*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

\*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

### ➤ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO*
Mármore e Granitos**	puro	até 35 m <sup>2</sup>
Limestones**	puro	até 15 m <sup>2</sup>
Cimentícios	puro	até 10 m <sup>2</sup>
Pedras naturais***	puro	até 8 m <sup>2</sup>

\*Rendimento por demão. \*\*Superfícies polidas\* Arenito, Pedra Mineira, Miracema, Granitos Flameados, Etc.

### Código EAN

1 litro	5 litros
7898931663493	7898931663318