



**PISOCLEAN**<sup>®</sup>  
resolve.

DIVISÃO ESPECIALIDADES

# Boletim Técnico

## Hidrofuga COLOR QUARTZO

**Proteção efeito molhado contra umidade e manchamentos diversos.**

### ➤ PROPRIEDADES

**PSC Hidrofuga Color** é um hidro/oleofugante base solvente efeito "molhado" indicado para a máxima proteção dos revestimentos porosos. Impede a infiltração de óleos e diversos outros tipos de líquidos. Também protege o revestimento contra a deterioração pela ação da umidade. Trata-se de um produto impregnante que promove a intensificação da cor original do material e ainda permite a liberação da umidade contida dentro ou abaixo dos revestimentos – O PRODUTO FICA DENTRO DO REVESTIMENTO, JAMAIS SOBRE ELE. Pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas. É ideal para materiais escuros ou coloridos, realçando a tonalidade original quando aplicado: verdes mais verdes, vermelhos mais vermelhos e assim por diante. Melhora o brilho de peças polidas, MAS NÃO PROMOVE BRILHO EM SUPERFÍCIES FOSCAS, JÁ QUE FICA DENTRO DO MATERIAL. Também corrige microfissuras de granitos (pés de galinha). ÓTIMO PARA PORCELANATOS QUE IMITAM MADEIRA.

**Atenção:** Hidrofuga Color Quartzo Hidrofuga Color Quartzo não impede corrosão por ácidos, arranhões ou desgastes.

### ➤ MODO DE USO

1. Faça um teste em uma pequena área e permita o tempo de cura de 24 horas para determinar a facilidade de aplicação, secagem e os resultados desejados.

**Atenção:** Certifique-se de que as superfícies a serem tratadas estão secas, limpas e livres de resíduos. O produto deve ser aplicado puro, sem diluição.

2. Sature a superfície com o produto utilizando um pulverizador manual de baixa pressão, um pincel, rolo ou similar. ESFREGUE BEM PARA AJUDAR NA PENETRAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE COR. Evite o contato com as áreas vizinhas.

3. Num prazo mínimo de 10 minutos, repita a Etapa 2 "molhado sobre molhado". O rendimento total de um litro é de aproximadamente 3 a 30m<sup>2</sup>, dependendo da absorção do material (consulte a tabela de rendimentos).

4. 10 minutos depois, retire os excessos com panos secos até que o revestimento não marque com o passar dos dedos. Obs.: A remoção de excessos é fundamental em materiais mais fechados e desnecessária nos mais porosos. Lembre-se, o produto deve ficar dentro do material, jamais sobre ele. Materiais mais porosos "puxam" todo o produto; materiais mais fechados, não.

**Atenção:** O produto é impregnante e deve ficar dentro das superfícies e não sobre elas. Se você esperou muito tempo e o produto começou a cura e, assim, tornou-se mais difícil de ser removido, umedeça o pano com Hidrofuga Color Quartzo para facilitar a remoção e esfregue sobre os resíduos, depois faça o mesmo com panos secos.

**Dica:** A remoção de resíduos só é necessária em materiais polidos ou muito fechados. Não será efetuada em revestimentos porosos, pois o produto penetrará por completo em sua capilaridade. – Somos repetitivos porque é muito comum que as pessoas fiquem em dúvida.

5. Use agarras para a limpeza do equipamento.

6. A área tratada poderá liberada para trânsito após duas horas e ser molhada depois de 24h.

#### ORIENTAÇÃO DE USO PARA PORCELANATOS QUE IMITAM MADEIRA:

1. Aplique com pincel, rolos ou panos. Passe o produto em pouca quantidade e vá esfregando com o acessório adotado (para ajudar na penetração).

2. 10 minutos depois, esfregue as áreas tratadas com panos secos até que você sinta que não há mais produto sobre o porcelanato (ele tem que ficar dentro).

Certifique-se de que o revestimento não marca com o passar de seus dedos, por exemplo.

3. A área tratada poderá ser liberada para trânsito após duas horas e ser molhada depois de 24h.

### ➤ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: Silano, siloxano. Composição: adjuvante e solvente orgânico.

### ➤ ATENÇÃO

Importante uso de luvas, máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

#### Código EAN

1 litro	5 litros
7898931664025	7898931664032

### ➤ APRESENTAÇÃO



\*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

\*\*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

### ➤ RENDIMENTO

Um litro rende aproximadamente 30m<sup>2</sup>.

### ➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

