

Hidrofuga SUPER



BOLETIM TÉCNICO DIVISÃO ESPECIALIDADES

Propriedades:

PSC Hidrofuga Super é um hidro/oleofugante base solvente indicado para a máxima proteção dos revestimentos mais porosos. Impede a infiltração de óleos e diversos outros tipos de líquidos. Também protege o revestimento contra a deterioração pela ação da umidade. Trata-se de um produto impregnante que não promove qualquer alteração estética e ainda permite a liberação da umidade contida dentro ou abaixo dos revestimentos. Pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas. Indicado para todo e qualquer revestimento poroso.

Modo de uso:

1. É aconselhável fazer um teste em uma pequena área para determinar a facilidade de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 horas. 2. Antes de iniciar a impermeabilização verifique se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e secas. Para a aplicação pode-se usar pulverizador manual de baixa pressão, pincel, rolo ou similar. 3. Saturar generosamente a superfície com o produto. 4. Aguarde pelo menos 10 minutos para repetir a operação. 5. Em superfícies polidas, após a segunda demão, recomenda-se imediata remoção de excessos com o uso de panos limpos e secos. 6. A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois. **Atenção:** A impermeabilização não impede corrosão por ácidos ou álcalis, arranhões e desgaste por trânsito. **Importante:** Usar Limpeza Diária LP para manutenção de limpeza e preservação da impermeabilização. Recomenda-se repetir o tratamento após 24 meses.

Composição:

Princípio ativo: Silano, siloxano.

Composição: Adjuvante e hidrocarbonetos alifáticos.

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Use luvas de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos se aspirado. Pode provocar defeitos genéticos se aspirado. Pode provocar câncer se aspirado. Líquido e vapores inflamáveis. Manter ao abrigado da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CLASSE 01: Mármore, Granito, Limestone, Gneisses, Porcelanatos, Marmoglass (polidos e lustrados), Cerâmicas e Porcelanatos Esmaltados.

CLASSE 02: Solarium ou similares, Ardósias, Basalto, Cerâmica Natural (Cotto), Mármore texturizados, Granitos texturizados (flameado, apicoado, etc.) Concreto Lapidado, Ladrilhos Hidráulicos, Pedra Miracema, Paviflex, Granitina (granilite), Korodur, Concreto Polido (com acabadora mecânica), Pedra Portuguesa, etc.

CLASSE 03: Arenito, Grés, Pedra Sabão, Talco, Quartzitos (Caxambu, Mineira, São Thomé), Goiás, Ouro Preto, Tijolos de demolição/rústico, Limestone texturizados, Madeiras, Concreto Bruto, etc.



APRESENTAÇÃO



*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.
*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

VALIDADE:

Válido 24 meses após a data de fabricação.

RENDIMENTOS:

Classe 01: 30m²/Litro
Classe 02: 8 a 12m²/Litro
Classe 03: 3 a 8m²/Litro

Código EAN

1L	5L	50L
7898931664087	7898931663950	XXXXXXXXXXXXXX

PISOHELP 0800 600 5151
www.pisoclean.com.br

Produzido por PEK Indústria Química Eireli -ME
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 8128.0380

Química
PeK