



**PISOCLEAN**<sup>®</sup>  
resolve.

DIVISÃO FÁCIL USO

# Boletim Técnico



## CERA ESPECIAL LP

**Acabamento para proteger, renovar e embelezar pisos**

### ❖ PROPRIEDADES

Cera Especial LP é uma resina acrílica brilhante. É um produto sem cheiro destinado à proteção de todos os tipos de revestimentos, inclusive os esmaltados. Ideal para cimentícios, cerâmicas naturais ou esmaltadas, madeiras, rochas naturais, etc. e todo e qualquer revestimento que necessite de impermeabilidade, facilidade de limpeza, beleza e resistência ao trânsito.

Não recomendamos a aplicação sobre porcelanatos polidos novos.

**Atenção:** Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: 1. Se não curar corretamente quando aplicado. Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empocamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. 2. Se existir umidade ascendente. É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

### ❖ MODO DE USO

Em materiais não polidos:

Recomendamos a aplicação mínima de três demãos do produto.

1. Aplique sobre a superfície limpa e completamente seca.

2. Com rolo de lã baixa ou com aplicador de ceras espalhe o produto com leve fricção no sentido vertical e puxe no sentido horizontal sem interrupção para emparelhar.

3. Observe para que não exista acúmulo do produto em rejuntas de baixo relevo.

Aguarde no mínimo meia hora entre as demãos.

Em materiais polidos (mármore ou granitos):

1. Dilua o produto em até quatro partes de água e espalhe o produto com leve fricção no sentido vertical e puxe no sentido horizontal sem interrupção para emparelhar.

2. Depois de seco o produto, pode ser lustrado com flanelas ou enceradeira. A área pode ser liberada para o trânsito depois de 3 horas da aplicação da última demão. Para liberar para a entrada de móveis sugerimos 72h de cura.

### ❖ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: emulsão blend de ceras naturais e sintéticas. Composição: formador de filme, plastificantes, adjuvante, antiespumante, conservante, fragrância e veículo.

### ❖ ATENÇÃO

Importante uso de luvas. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

### ❖ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

Código EAN

1 litro

7898931663219

### ❖ APRESENTAÇÃO



1 Litro

\*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

\*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

### ❖ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
Porcelanatos*	-	até 35 m <sup>2</sup>
Cerâmicas	-	até 35 m <sup>2</sup>
Laminados	-	até 35 m <sup>2</sup>
Cimentícios	-	até 70 m <sup>2</sup>

\*Porcelanatos não polidos. Os rendimentos podem variar e estão baseados em uma demão.