



PISOCLEAN®
resolve.

DIVISÃO TÉCNICA
Boletim Técnico

PSC ENDURECEDOR MG

Fluossilicato metálico de efeito permanente



➤ PROPRIEDADES

É um endurecedor e densificador químico a base de fluossilicato, de pronto para uso para ser aplicado sobre superfície de concreto e ou base cementícia.

É um líquido, inodoro, transparente isento de solventes.

Desenvolvido para selar e aumentar a resistência à abrasão do concreto, eliminando pó da superfície devido ao tráfego constante.

Pode ser aplicado em pisos novos ou velhos, sobre o piso de concreto recém acabado deve-se aguardar mínimo de 7 dias.

➤ MODO DE USO

AGITE ANTES DE USAR!

Aplicação: É feita de forma de saturação, sua reação química ocorre com a álcalis e cal livre do concreto, deixando a superfície dura e densa.

PSC Endurecedor MG pode ser aplicado em pisos de qualquer idade.

Pisos curados: deve ser lavado com água limpa para remoção da poeira, caso estejam contaminados com graxa ou óleo devem ser lavados com desengraxante com PH neutro quantas vezes for necessário até que a superfície fique limpa.

Pisos com cura química ou pintados: devem ser removidos mecanicamente.

Piso liso ou rugoso: pulverizar ou despejar **PSC Endurecedor MG** sem diluição sobre a superfície do piso espalhando com vassoura de cerdas macias por um período de 40 minutos. Quando a superfície estiver escorregadia borrifar água e espalhar por mais 40 minutos, auxiliando assim na penetração do produto. Após este período enxaguar com bastante água e remover o excesso com rodo.

Evitar deixar poça do produto sobre a superfície após a aplicação.

➤ BENEFÍCIOS

Cura: auxilia na cura melhorando a performance do concreto.

Sela: diminui porosidade natural facilitando a limpeza.

Endurece: aumenta a resistência à abrasão em 30%.

Elimina o pó: devido a sua combinação com sais alcalinos preenche os poros por meio de cristalização.

Adere: prepara a superfície para receber qualquer tipo de revestimento.

➤ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pisos de concreto em geral; Pisos velhos que estejam soltando pó; Pisos de postos de gasolina; Subsolos de edifício; Pisos lapidados; Pisos de granilite/ granitina etc.



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO TÉCNICA
Boletim Técnico

❖ **COMPOSIÇÃO**

Fluossilicato metálico e veículo.

❖ **ATENÇÃO**

Importante uso de luvas, máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

❖ **APRESENTAÇÃO**



5 Litros*



50 Litros

*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

❖ **RENDIMENTO**

Um litro rende entre 5 a 6m².

❖ **VALIDADE**

Válido 24 meses após a data de fabricação.

Código EAN

5 litro
7898931664117