



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO ESPECIALIDADES

Boletim Técnico

PEK IMPER

Máxima proteção invisível contra manchas

❖ PROPRIEDADES

Pek Imper é capaz de repelir umidade e manchas, tornando a limpeza mais fácil. Não forma película e não altera a aparência da superfície - mantém a aparência original. Adequado para uso interno ou externo, reduz significativamente a absorção de água e minimiza o desenvolvimento de musgos ou fungos, danos por congelamento e descongelamento, fragmentação e eflorescências. Muito resistente a álcalis, nunca descasca. Ideal para todo tipo de material poroso. Tratamento de longa durabilidade.

❖ MODO DE USO

1. É aconselhável fazer um teste em pequena área para determinar a facilidade de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 horas.
2. Antes de iniciar a impermeabilização verifique se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e secas. Para a aplicação pode-se usar pulverizador manual de baixa pressão, pincel, rolo ou similar.
3. Sature generosamente a superfície com o produto.
4. Aguarde pelo menos 10 minutos para repetir a operação.
5. Em superfícies polidas recomenda-se a remoção de excessos com o uso de panos limpos e secos.
6. A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois.

Atenção: A impermeabilização não impede corrosão por ácidos ou álcalis, arranhões e desgaste por trânsito.
Importante: Usar LIMPEZA DIÁRIA LP para manutenção de limpeza e preservação da impermeabilização.
Recomenda-se repetir o tratamento em 24 meses, aproximadamente.

❖ COMPOSIÇÃO

Princípio ativo: copolímero acrílico fluorado.
Composição: adjuvante e solvente orgânico.

❖ ATENÇÃO

Importante uso de luvas, máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

❖ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

Código EAN

1 litro	5 litros
7898931663066	7898931663264



❖ APRESENTAÇÃO



*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

**Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

❖ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO*
Mármore e Granitos**	puro	até 35 m ²
Limestones**	puro	até 15 m ²
Cimentícios	puro	até 10 m ²
Pedras naturais***	puro	até 8 m ²

*Rendimento por demão. **Superfícies polidas. ***Arenito, Pedra Mineira, Miracema, Granitos Flameados, Etc.